



Servizio assistenza NUOVO AGRIMAC Italia

Circolare n.009 del 24/11/2015

Note importanti per gli acquirenti di carrelli elevatori Agria, modelli TH 160, 175 e 210

Di seguito elenchiamo alcuni accorgimenti che vi permetteranno di lavorare al meglio:

- 1) lubrificanti, seguite sempre le prescrizioni contenute nel manuale a corredo macchina
Soprattutto non utilizzate MAI comune olio freni DOT nell'impianto frenante
- 2) impianto del radiatore, il liquido sarà da sostituire a intervalli prefissati durante il service, utilizzare solo acqua distillata per i rabbocchi.
- 3) Illuminazione, prima di installare luci e impianti aggiuntivi elettrici contattateci, la modifica dell'impianto elettrico non effettuata dai nostri tecnici o da officine autorizzate invalida la garanzia,
Per qualsiasi modifica e installazione di sirene, luci aggiuntive o altro i nostri tecnici sono a disposizione.
- 4) per poter continuare ad usufruire della garanzia dovranno essere eseguiti i controlli alle ore previste dalla tabella di manutenzione:
- 5) rabbocchi olio motore: non utilizzate oli diversi dal SAE 20W50 ,

INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
ORE	Interventi previsti
Prime 50 - 100	Servizio motore con controllo livelli e e filtri :soffiaggio dei due filtri dell'aria. Servizio idraulico, sostituzione degli oli del ponte anteriore e posteriore. Nei ponti devono essere utilizzati gli oli speciali additivati LS ove indicato dal costruttore. Sostituzione filtro olio idraulico. Svuotaggio scatola di trasferimento, con sostituzione olio Controllo livelli e ingrassaggio
Prime 500	Vuotare il serbatoio olio idraulico e sostituire la cartuccia filtrante dell'olio stesso. Servizio motore completo , cambio olio e filtri. Sostituire tutti gli oli del ponte posteriore, anteriore e del differenziale , oltre che della scatola di trasferimento. Controllo livelli e ingrassaggio.
Ogni 1000	Vuotare il serbatoio olio idraulico e sostituire la cartuccia filtrante dell'olio stesso. Sostituire tutti gli oli del ponte posteriore, anteriore e del differenziale , oltre che del ponte di trasferimento. Pulizia totale dell'impianto carburante, con eliminazione di residui da filtri, tubi e da l fondo del serbatoio stesso. Pulizia e svuotaggio del radiatore, utilizzando esclusivamente acqua distillata e liquido radiatori. Servizio motore come da indicazioni del costruttore, o comunque ogni 1000 ore sostituzione olio e filtri. Controllo livelli e ingrassaggio.

6) operazioni periodiche a cura del cliente, da eseguirsi minimo ogni 100 ore:

- -controllo livelli
- -pulizia ventola, filtro aria e radiatore con aria compressa, facendo attenzione a non piegare le alette.
- controllo livelli olio motore
- Periodicamente soffiare i radiatore del motore, non esiste un intervallo prefissato, può intasarsi a seconda della polverosità dell'ambiente.
- lavaggio accurato del mezzo, anche internamente, a motore spento.

OfficineB

Officine B Srls
Via Dell'Arrotino 1
48125 Ravenna - RA

